
S1213305CP
3265-083

Polished Chrome
Chrome poli

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove existing showerhead from the shower arm with a wrench or pliers.
2. Clean the threads on the shower arm. Wrap shower arm threads with pipe tape.
3. Screw the showerhead onto the end of the shower arm.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Enlevez la pomme de douche existante du bras de douche à l'aide d'une clé ou une pince.
2. Nettoyez les filtages du bras de douche. Enveloppez les filtages du bras de douche avec ruban pour tuyau.
3. Fixer la pomme de douche à l'extrémité de bras de douche.

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.
For use with automatic compensating valves rated at 1.3 gpm (4.9 L/min) or less.

TOLL FREE SERVICE LINE | NUMÉRO SANS FRAIS
1-800-487-8372
EMAIL SUPPORT | SOUTIEN PAR COURRIEL
support@globeunion.com
Globe Union Canada Inc., Montreal, Quebec H4S 1A7
Made in China | Fabriqué en Chine
eurostream.ca

Ce produit est conçu pour respecter les exigences de débit d'eau du programme WaterSense de l'EPA. Le débit est réglé par l'aérateur et le régulateur. Si une pièce doit être remplacée, assurez-vous d'utiliser un aérateur ou un régulateur de remplacement conforme à WaterSense afin de conserver le taux de débit de ce produit.
Utiliser une vanne de compensation automatique d'un débit nominal de 1,3 gal/min (4,9 L/min) ou moins.