


Single-Handle Lavatory Faucet

Robinet De Lavabo À Une Manette


Before Your Installation
Avant l'installation

Check to make sure you have the parts indicated below:

Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:



Tools You Will Need
Outils dont vous aurez besoin




Adjustable wrench
Clé à molette



Pipe tape
Ruban pour tuyau



Groove joint plier
Pince multiprise



Silicone Sealant
Enduit d'étanchéité au silicone

SAFETY TIPS

- Do not put plumber's putty on threads
- Cover your drain to avoid losing parts
- The products should be installed by a locally licensed plumber.
- The max flow rate of this product is 1.5GPM (5.7LPM) at 60PSI.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- *N'appliquez pas de mastic de plomberie sur le filetage*
- *Couvrez le drain à fin de ne pas perdre de pièces*
- *Ce produit doit être installé par un plombier qualifié pour exercer dans cette région.*
- *Débit maximum: 1.5 GPM à 60 psi*


Need Help? Please call our toll-free Customer service line at ***1-800-487-8372*** for additional assistance or service.


Besoin d'aide? *Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais* ***1-800-487-8372*** *pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.*

Model/Modèle
GYE200001

Faucet Installation Procedure
Procédure d'installation du robinet


Shut off main water supply before installation.
Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.






1 Screw metal threaded rods onto faucet body.

Visser les tiges de métal filetées sur le corps du robinet.




2 Position new faucet.

Mettre le nouveau robinet en place.




3 Screw lock nut onto metal threaded rods.

Visser l'écrou de blocage sur le tiges de métal filetées.



4 Tighten end of shank with wrench and slip hose onto inlet port.

Serrer l'extrémité de la tige à l'aide de la clé et glisser boyau sur l'orifice d'entrée.



5 After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever le brise-jet, puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler le brise-jet.

MAINTENANCE

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance.
Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

eurostream®

Trouble - Shooting/*Dépannage*

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.


Problem/*Problème*	Cause/*Cause*	Action/*Correctif*
Leaks underneath handle. *Fuites sous la manette.*	Adjusting ring or cap has come loose. *La bague de réglage ou le capuchon est desserré.*	Remove handle and tighten adjusting ring or cap with wrench provided. If leaking persists, change cam and cam packing. *Enlever la manette et serrer la bague de réglage ou le capuchon avec la clé plate fournie. Si la fuite persiste, remplacer la came et le joint de came.*
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern. *Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets qui s'en écoulent n'est pas uniforme.*	Aerator is dirty or misfitted. *Le brise-jet est mal ajusté ou sale.*	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator. *Dévisser le brise-jet pour vérifier le joint en caoutchouc ou remplacer le brise-jet.*
Water will not shut off completely. *L'eau ne cesse pas complètement de couler.*	Cartridge is damaged. *La cartouche est endommagée.*	Replace cartridge. *Remplacer la cartouche.*

ENTRETIEN

Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

Replacement Parts/*Pièces de rechange*

Keep this manual for ordering replacement parts.
Conserver ce manuel pour commander les pièces de rechange.



1 Index Button-Cold/Hot / Repère de température-froid/chaud
2 Acrylic Handle / *Manette en acrylique*
3 Handle adaptor / *Adaptateur de la manette*
4 Locking Nut / Écrou de blocage
5 Trim Cap / Capuchon de garniture
6 Ball Valve Assembly / *Assemblage de bille*
7 Seat & Spring Set / *Siège et ensemble resort*
8 Lift Rod Plug / *Bouchon de tige de levage*
9 Aerator / *Brise-jet*
10 Mounting Hardware / *Matériel de fixation*
11 Wrench / *Clé*

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at ***1-800-487-8372*** for additional assistance or service.
Besoin d'aide? *Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais* ***1-800-487-8372*** *pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.*

eurostream®